

Acest plan anuleaza si inlocuieste planul nr. PT.02.03.06.AR.05.012 elaborat la data 01.2013.
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.03.06.AR.05.012 prepared on 01.2013.

CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI: II (cf. P100/2006)
CATEGORIA DE IMPORTANTA: B (cf. HG 766/1997)
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II (cf. P118/1999)



Referat / Expertise Report / Expertise

Semnatura Signature

Cerinta Requirement



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :



COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SA



PROIECTANT / DESIGNER:

Data Date

Semnatura Signature

Şef de echipă Team leader

Expert Cheile Key Expert

Subcontractant / Subcontractor

Adjunct Şef de echipă Deputy Team leader

Arhitect Architect

Proiectat Designed

Project 9i

35311.1

Faza / Phase: PTH+CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:

Statiia Radna - Clădire călători - Plan parter propunere (±0.00m)

Radna Station - Station Building - Ground Floor Plan (±0.00m) - Proposal

Scara / Scale 1:100

Revizia / Revision 1/05.2013

Cod desen / Drawing Code PT.2A.03.06.AR.05.012

Nr. / No 12/22

PLAN PARTER - PROPUNERE

| Nr.crt. | MARCA INCAPERE | DENUMIRE CAMERA | SUPRAFATA UTILA (m²) | PERETI | PARDOSEALA | TAVAN |
|---------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 01 | P-01 | HOL. AȘTEPTARE | 41.44 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 02 | P-02 | SALA DE AȘTEPTARE | 29.84 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 03 | P-03 | HOL. | 7.37 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 04 | P-04 | CAFENEA | 24.54 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 05 | P-05 | DEPOZIT CAFENEA | 4.35 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 06 | P-06 | CAMERA BAGAJE | 6.39 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 07 | P-07 | HOL. | 5.80 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 08 | P-08 | GR. SANITAR BARBATI | 4.91 | Faianța Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 09 | P-09 | GR. SANITAR FEMEI | 5.83 | Faianța Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 10 | P-10 | GR. SANITAR HAND. | 4.10 | Faianța Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 11 | P-11 | HOL. | 2.50 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 12 | P-12 | BILETE | 4.29 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 13 | P-13 | INFORMATII | 6.15 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 14 | P-14 | GR.SANITAR | 2.93 | Faianța Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 15 | P-15 | SALA TTR | 12.75 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 16 | P-16 | BIROU SEF STATIE | 15.98 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 17 | P-17 | HOL. | 2.52 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 18 | P-18 | DORMITOR | 10.84 | Vopșitorie lavabila | Parchet | Vopșitorie lavabila |
| 19 | P-19 | GR. SANITAR | 3.33 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 20 | P-20 | BIROU POLITIE | 11.14 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 21 | P-21 | DEPOZITARE | 3.48 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 22 | P-22 | GR. SANITAR | 2.70 | Faianța Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 23 | P-23 | HOL. | 6.57 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |
| 24 | P-24 | HOL. | 4.16 | Vopșitorie lavabila | Gresie antiderapanta | Vopșitorie lavabila |



NOTA:
1. COTA ± 0.00 m FINIT ESTE ECHIVALENTA CU COTA ABSOLUTA 129.90 m

PERETI EXTERIORI:
- Tenală subțire de 5...10 mm grosime amala cu tesatura deasa din fibre de silica (la exterior)
- Perete structural din zidărie portanta în caramida plina (Z14)
- Consolidație cu un strat de beton armat de 6 cm după armare
- Plase sudate din oțel beton pentru rigidizarea peretilor
- Polistiren expandat de 8 cm grosime în sistem gips-carton cu profile metalice de țevă aplicat la fața interioară a peretelui exterior

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
4065
Margareta FOTACHE
Arhitect cu drept de semnătură