

Acest plan anulează și înlocuiește planul nr. PT.02.04.16.IE.05.002 elaborat la data 01.2013.

This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.02.04.16.IE.05.002 prepared on 01.2013.



Verificator / Expert
Checker / Expert

Cerința
Requirement

Semnătura
Signature



BENEFICIAR / BENEFICIARY:
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER:
PÖYRY

Aprobat Approved	Șef de echipă Team leader	C. Teodorescu	Data Date	01.2013
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	D.A. Stănescu		01.2013

Subcontractant / Subcontractor
VIOTOP

Aprobat Approved	Adjunct Șef de echipă Deputy Team leader	A.M. Baicu	01.2013
Proiectat Designed	Inginer Engineer	M. Ciocîrlian	01.2013

"Reabilitarea liniei c.f. Frontieră - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Simeria, component Part of the IV Pan - European Corridor with maximum speed of 160 km/h"
Section 2-C: End Y Gurasada

Denumire desen / Drawing name:
Fortă + prize + priză de pământ plan parter - Clădire Călători Ilteu
Ilteu Passenger Building - Power + sockets + earth plate plan for ground floor

Scara / Scale 1:50	Revizia / Revision 1/05.2013	Cod desen / Drawing Code PT.2C.04.16.IE.05.002	Nr / No 02/06
-----------------------	---------------------------------	---	------------------

Legendă / Legend:

- Tablou electric;
Electric panel;
- Doza electrice;
Electric jukebox;
- Priză simplă, cu contact de protecție 16A și protecție diferențială, montat îngropat sau aparent, tensiune nominală Un=230V c.a., f=50 Hz.
Simple socket, including protective contact and differential protection 16A, recessed or wall mounted, rated voltage Un=230Vc.a., f=50Hz.
- Priză dublă, cu contact de protecție 16A și protecție diferențială, montat îngropat sau aparent, tensiune nominală Un=230V c.a., f=50 Hz.
Double socket, including protective contact and differential protection 16A, recessed or wall mounted, rated voltage Un=230Vc.a., f=50Hz.
- Priză simplă, cu contact de protecție 16A și protecție diferențială, montat aparent, tensiune redusă Un=24V c.a., f=50 Hz, IP44
Simple socket, including protective contact and differential protection 16A, wall mounted, low voltage Un=24Vc.a., f=50Hz, IP44.
- Uscător de mâini;
Hand dryer;
- Boiler 200 l, bivalent;
Thermal storage water heater, 200 l, bivalent;
- Stație solară;
Solar station;
- Convecteur electric;
Electric radiator;
- Piesă de separație;
Separation piece;
- Bară egalizare potențial;
Load equalization bar;
- Traseu circuit prize de tip CYY-F 3x2,5 mmp.
CYY-F 3x2,5 mmp socket circuit route;
- Traseu circuit forță;
High-capacity power supply circuit route;
- Traseu alimentare tablouri electrice, doze electrice;
Electric panels and electric jukeboxes supply route;
- Traseu pat de cablu;
Cable tray route;
- Plătabandă OL-Zn 25x4 mm;
OL-Zn 25x4 mm plataband;
- Plătabandă oțel inoxidabil 50x2mm montată în fundație;
Stainless steel 50x2 mm plataband mounted in foundation;
- Număr alocat parterului;
Ground floor allocated number;
- Număr alocat dozei electrice;
Electric junction box allocated number;

